

Générateurs de vapeur

SG-20 SG-30

S 5008 M P 5010 M



SG-20 S 5008 M

SG-30
CHAUDIERE AVEC
REPLISSAGE AUTOMATIQUE



SG-30 P 5010 M


SG-20 S 5008 M - SG-30 P 5010 M - Exemples d'outils de travail Basic (code standard KTRI40277)




Brosse à sol multi-usages.
Nettoyage en profondeur des
carrelages avec joints.



Buse injection / extraction.
Enlève et détruit les mauvaises
odeurs sur les rideaux. Désinfection
des sanitaires.



Buse raclette.
Nettoyage en profondeur sur
surfaces verticales et sur le verre.



Lance vapeur universelle
Grande puissance de pénétration
grâce à la vapeur distribuée dans un
point délimité.



Réglage du débit de la vapeur.



Réservoir de récupération avec filtration à l'eau.



Attelage de tuyau de vapeur avec porte de sécurité.



Panneau de contrôle pour la vérification instantanée des principales fonctions de la machine.



Poignée ergonomique pour un transport facile.

Principales caractéristiques techniques

Chaudière et phase vapeur

- **Puissance maximale absorbée:** 2000 W (3070 W total avec aspiration)
- **Temps d'activation:** seulement 7 minutes
- **Réglage:** débit vapeur selon l'application
- **Système Anti Bugs:** vapeur saturée sèche assure action désinfectante
- **Réservoir d'eau SG-20:** intégré dans la chaudière, 2 l de capacité
- **Réservoir d'eau SG-30:** à remplissage automatique, 2 l de capacité
- **Réservoir de détergent:** 1,5 l de capacité

Aspiration

- **Puissance maximale absorbée:** 1070 W (3070 W total avec vapeur)
- **Système Power Suction:** wet & dry avec filtrage d'eau
- **Réglage:** Aspiration selon le type de saleté à collecter
- **Capacité réservoir:** facilement amovible, 7 l de capacité

Autres caractéristiques

- **Panneau de commande:** électromécanique avec protection contre l'humidité
- **Poignée de transport:** assure une ergonomie maximale
- **Pression du manomètre:** pour contrôler constamment les performances de vapeur
- **Senseurs de niveau:** dans le réservoirs et la chaudière

Systèmes de sécurité principales

- **Couplage tuyau anti-déchirure:** protection contre fuites accidentelles de vapeur
- **Distribution détergent:** avec double commande d'activation
- **Vanne de sécurité:** mécanique

Accessoires (standard)

- **Tuyau flexible Power Flex:** anti-torsion pour usage vapeur + aspiration de 2,5 m
- **Outils de travail:** kit Accessoires basic - vapeur + aspiration

Code	Modèle	Volume chaudière (l)	Pression de travail (bar/MPa)	Température vapeur (°C)	Débit vapeur (g/min)	Alimentation V / Hz	Poids à sec kg	Dimensions (cm)
GNVA40016	SG-20 S 5008 M	2	5 / 0,5	140	0÷80	1-220 / 50 (câble 5 m)	11,5	57x40x65
GNVA40017	SG-30 P 5010 M	2	5,5 / 0,55	140	0÷100	1-220 / 50 (câble 5 m)	12	57x40x65

* Note: les modèles listés dans le tableau sont disponibles sur demande aussi en version 240 V - 60 Hz

Exemples d'équipements en option



Steam mop




Lance incurvée (Steam contact nozzle)



Brosse rotative pour les surfaces textiles



Détachant de garniture



Nébuliseur détergent / vapeur pour buse injection / extraction