PROTECTION ÉTANCHE

Vital 124

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- **Matière** Latex naturel
- **Longueur (cm)** 30.5
- **Epaisseur (mm)** 0.35
- **Poignet** Manchette droite
- **Couleur** Jaune
- **Finition intérieure** Flockée
- **Finition extérieure** Relief antidérapant
- **Taille / EAN** 6 7 8 9 10
- **Conditionnement** 1 paire/sachet - 10 paires/sachet - 100 paires/carton

RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 3

CE 0334

Type B



KPT 0010X

Dexterité EN 420 : 5/5

Légendes

EN 388 DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)

- Abrasion
- Coupure
- Déchirement
- Perforation
- Coupure selon ISO 13997
- Chocs

EN 407 DANGERS THERMIQUES Chaleur et feu

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

- Comportement au feu
- Contact
- Convective
- Radiante
- Petites projections
- Grosses projections

DANGERS CHIMIQUES

EN ISO 374-1 Type A — U V W X Y Z

EN ISO 374-1 Type B — X Y Z

EN ISO 374-1 Type C

A	Méthanol	**J**	n-Heptane
B	Acétone	**K**	Soude caustique 40%
C	Acétonitrile	**L**	Acide sulfurique 96%
D	Dichlorométhane	**M**	Acide nitrique 65%
E	Carbone disulfure	**N**	Acide Acétique 99%
F	Toluène	**O**	Ammoniaque 25%
G	Diéthylamine	**P**	Peroxyde d'hydrogène 30%
H	Tétrahydrofurane	**S**	Acide fluorhydrique 40%
I	Acétate d'éthyle	**T**	Formaldéhyde 37%

EN 421 CONTAMINATION RADIOACTIVE

MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5 — **Protection contre bactéries et champignons**

EN ISO 374-5 — **Protection contre bactéries, champignons, et virus** — VIRUS

EN 511 DANGERS DU FROID

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0 ou 1

- Résistance au froid convectif
- Résistance au froid de contact
- Perméabilité à l'eau

Pour plus de détails : **www.mapa-pro.com**

MAPA SAS - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

Vital 124

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel
- Bonne résistance
- Confort du flockage coton

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Industrie mécanique

- Montage, assemblage de petites pièces non grasses

Agro-alimentaire

- Travaux courants de nettoyage

Collectivités (Nettoyage)

- Manipulation de détergents ménagers

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais "CE" de type.
- L'usage du gant n'est pas recommandé aux sujets sensibilisés au latex naturel, aux dithiocarbamates et thiazoles.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Ne pas utiliser les gants en contact avec un produit chimique pour une durée supérieure au temps de perméation mesuré. Se référer au site internet www.mapa-pro.com ou contacter le Service Technique Client - Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) pour connaître ce temps de perméation. Utiliser deux paires alternativement lors de contact de longue durée avec un solvant.
- En utilisation avec un liquide dangereux, retourner le bord de manchette afin d'éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.

Conditions de stockage

- Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et éloignés de sources de chaleur ou d'installations électriques.

Conditions de lavage

- Avant de retirer les gants, les nettoyer selon la procédure suivante :
- Utilisation avec des solvants (alcool, etc.) : essuyer avec un chiffon sec
- Utilisation avec des détergents, acides ou produits alcalins : rincer abondamment à l'eau courante puis essuyer avec un chiffon sec
- Attention : l'utilisation des gants ainsi que tout procédé de nettoyage qui ne sont pas spécifiquement recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.

Conditions de séchage

- Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP). Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

- **Attestations CE de type :** 0075/014/162/03/18/0525
- **Délivré par l'organisme agréé nr :** 0075 - C.T.C – 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France
- **Certificat de conformité du système d'assurance qualité :** 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS