

ANTIGRAFFITI

Réf.6195

1 - PROPRIETES

Pour une élimination rapide de toutes les peintures courantes.

Permet l'élimination des graffitis (peintures, encres, traces de feutres) sur les matières plastiques, verre, aluminium, ciment, briques ainsi que sur toutes surfaces non poreuses. Il fait également disparaître les traces de pneus, les encres d'imprimerie ainsi que les colles et adhésifs.

Attention : toujours faire un essai au préalable sur une partie non-visible de la surface.

2 - MODE D'EMPLOI

ANTIGRAFFITI s'emploie pur.

Appliquer le produit à l'aide du pulvérisateur ou d'un chiffon imbibé. Frotter légèrement et essuyer avec un chiffon propre. Sur les surfaces rugueuses, frotter avec une brosse et rincer à l'eau.

3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide limpide incolore
Densité	0,86 à +/- 0,01
pH :	Base solvanté - Produit non miscible avec de l'eau.
Stockage	Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Contient parmi d'autres composants (règlement CE 648/2004) :	Inférieur à 5 % : agent de surface non ionique Entre 5 et 15 % : hydrocarbure aliphatique.

4 - CONDITIONNEMENT

Carton de 4 x 5 L.

5 - PRECAUTIONS D'EMPLOI

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°6195) : + 33 (0)3 83 22 50 50.

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33(0)1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ce produit respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

N° de révision V1-09/02/18.