



DAMOLIN Etrechy S.A.S. - 15, Route de Chamarande - 91580 ETRECHY - FRANCE
Téléphone : 01.60.80.31.87 - Télécopie 01.60.80.39.00
Email : damolin-etrechy@damolin.com - Site Internet : www.damolin.com

FICHE TECHNIQUE PRODUIT MISE A JOUR LE **21/01/2016** :
SCIURE HUILEE

DEFINITION DU PRODUIT :

La sciure huilée est un produit servant à simplifier l'opération de nettoyage des sols poussiéreux. Grâce à sa formulation elle retient la poussière et empêche le soulèvement de celle-ci pendant les phases de balayage.

Son action limite donc le niveau d'empoussièrement de l'air permettant au personnel d'obtenir des conditions de travail plus saines et moins nocives.

MODE D'EMPLOI :

1. Epancher uniformément sur toute la surface des sols à nettoyer une couche fine de sciure huilée. (Utilisation recommandée pour les sols industriels : ciment, béton, carrelages, thermoplastiques, etc.)

L'épaisseur de la couche à épancher est fonction du niveau d'empoussièrement des sols à traiter. Essayer d'abord une couche très fine et augmenter le dosage dans le cas où la poussière continuerait à s'envoler lors du stade de balayage.

2. Laisser reposer quelques instants.

3. Procéder ensuite au balayage comme habituellement (manuellement ou mécaniquement).

RESTRICTIONS D'USAGE :

Ne pas utiliser sur des sols moquetés.

Dans les cas des sols à bases de matériaux nobles (parquets, marbres, etc.), procéder préalablement à un essai, le produit pouvant laisser une tache grasse et colorée sur les sols.

COMPOSITION Sciure de bois calibrée ;
Huile ;
Essence de pin.

CONDITIONNEMENT Sac plastique neutre de 60 litres (volume à l'ensachage)
Palette perdue 100 x 120 de 25 sacs.