

TASKI Sani Antikalk

Détergent détartrant désincrustant acide pour sanitaires

Description

Détergent détartrant désincrustant acide pour sanitaires. Nettoie et ravive les surfaces ternes ou entartrées des sanitaires et WC (surfaces compatibles aux acides).

Grâce à la technologie O.N.T., **TASKI Sani Antikalk** neutralise les mauvaises odeurs au lieu d'uniquement les masquer et laisse un parfum frais et agréable.

Propriétés principales

- 4 en 1 : nettoie, détartré, désincruste et désodorise
- Inclut la technologie O.N.T. pour la destruction des mauvaises odeurs
- A base d'acide sulfamique
- Contient un inhibiteur de corrosion
- Parfum frais et citronné

Avantages

- Action rapide sur le tartre, même incrusté et efficace contre les dépôts de savon, corps gras,...
- Economique à l'usage : une application suffit
- Nettoie sans laisser de traces
- Doux pour les surfaces (robinetteries), même en usage quotidien. Convient pour une utilisation sur du chrome ou de l'acier inoxydable
- Hygiène optimale des toilettes grâce au nettoyage à la vadrouille
- Neutralise les mauvaises odeurs et laisse un parfum frais et agréable
- 100% polyvalent : WC, urinoirs, sols, murs, lavabos, douches, robinets, etc...

Mode d'emploi

Dosage :

Prêt à l'emploi. Utiliser pur.

Application :


Pour les surfaces sanitaires :

Appliquer le produit à l'aide d'une chiffonnette ou d'une éponge. Laisser agir. Rincer à l'eau claire.

Pour les WC et urinoirs :

Baisser le niveau d'eau à l'aide de la vadrouille. Essorer la vadrouille grâce à son cône protecteur puis l'imprégner de mousse de produit. Appliquer la mousse avec la vadrouille sur les parois internes de la cuvette en commençant par les rebords. Laisser agir 30 secondes. Tirer la chasse d'eau pour rincer les parois et la vadrouille (sous le flux d'eau). Finir en essorant bien la vadrouille.

W3e



TASKI Sani Antikalk

Important :

- Ne pas mélanger avec des produits chlorés.
- Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles aux acides, (ex : le marbre, terrazzo, travertine et d'autres pierres calcaires). Avant utilisation, tester la résistance aux acides.
- Pour le détartrage, mouiller suffisamment les joints avant application.
- Craint le gel.

Données techniques

Aspect :	liquide limpide, incolore
Densité relative [20°C] :	1.054
pH pur :	< 1.2
pH dilué (à 0.5%) :	5.7 ± 0.5

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.

Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Informations écologiques

Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnements disponibles

Nom du produit	Code article	Conditionnement	
Sani Antikalk	7516487	6x1L	
Sani Antikalk	7516488	2x5L	
TASKI Sani Antikalk	7519056	6x1L	Migration prévue courant 2012
TASKI Sani Antikalk	7519057	2x5L	Migration prévue courant 2012

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Diversey France SAS

9/11 avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay-sous-Bois

Tél : 01 45 14 76 76

www.diversey.com