TASKI

TASKI Jontec Solve

Décapant pour parquets

F5a

Description

Décapant à base de solvants pour éliminer les anciennes couches de cires sur les parquets cirés et revêtements en liège.

Propriétés principales

- Très efficace sur les taches solubles aux solvants.
- Grâce à sa composition à base de solvants, **TASKI Jontec Solve** agit rapidement.
- Décape en profondeur.

Avantages

- Enlève complètement les films de cires, de graisses et d'huiles.
- Sa formule peut être utilisable manuellement en balayage humide, ou en spray méthode avec une monobrosse.

Mode d'emploi

Dosage:
Prêt à l'emploi. Utiliser pur.

Application:

Manuelle :
Balayage humide : Bien agiter le bidon avant utilisation. Dépoussiérer la surface à traiter. Humidifier avec modération (en utilisant un vaporisateur à main résistant aux solvants) le tissu de balayage humide et procéder au balayage humide du sol par zone de 3m². Eliminer la solution saturée. Bien laisser sécher la surface traitée.

Machine :
Nettoyage au spray : Ajouter le produit dans le système de vaporisation d'une monobrosse équipée d'un disque adapté, et procéder au nettoyage du sol. Changer le disque si nécessaire. Bien laisser sécher la surface traitée. Protéger ensuite avec une cire de la gamme TASKI Jontec (ex. Jontec LiquidWax).



Important:

Ne pas utiliser d'aspirateur d'eau ou à poussière (risque d'étincelles !).
Ne pas utiliser sur les sols sensibles aux solvants tels que le caoutchouc ou l'asphalte.
N'utiliser que des disques rouges ou bleus sur les sols vitrifiés en bois/parquets.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Données techniques

Aspect :	Liquide limpide, incolore
Densité relative [20°C] :	0.77
pH pur :	non applicable

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7517763	2x5L

Diversey France SAS
9/11 avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 45 14 76 76
www.diversey.fr

© Copyright 2010 Diversey