



DECAPANT

SUPER DECAPANT PEINTURES

PEINTURES, JOINTS et GRAFFITIS

DEFINITION

Décapant industriel surpuissant exempt de composés CMR.
Produit puissant destiné au décapage des peintures industrielles particulièrement résistantes.
Spécialement formulé pour décaper les cuves, sols et outillages chez les fabricants de peintures.

BENEFICES

Sans composé CMR, sans acide.
S'utilise à froid sur tous les supports : bois, métaux, ciment et sur la majorité des types de peinture.
Un produit de professionnel à la disposition de tous.
Sans action nocive sur les métaux et le bois.
Facile d'emploi.

DOMAINES D'APPLICATION

Décapage de toutes les surfaces peintes ou vernies.
S'utilise également pour l'élimination des résidus de plastique, joints silicone et pigments qui s'accumulent dans les moules d'injection plastique.
Nettoyage des graffitis.
Utilisable sur les carrelages, béton, bois, métaux, verre, pierre, brique, marbre...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect mousse pour l'aérosol
Aspect Gel pour le bidon
Couleur blanche
Densité à 20°C 0.98

MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol et le purger après emploi.
Appliquer le produit uniformément sur les surfaces à décaper dans un endroit très aéré.
Laisser agir jusqu'à l'apparition de cloques (de 3 à 20 minutes selon le type de peinture).
Nettoyer les parties décapées à la spatule.
Le décapage en plusieurs fois peut-être nécessaire sur les vernis et les vieilles peintures

EMBALLAGES

Aérosol 650 ml	Réf. 4585 A4	x 12
Jerrican de 5 kg	Réf. 2585 J1	x 4

- 1/1 -

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com