



FILDUC BIO

HUILE DE COUPE BIODEGRADABLE

TARAUDAGE, PERCAGE, SCIAGE
SANS COV – SANS SOLVANT

DEFINITION

Fluide de coupe entier, pour toutes les opérations d'usinages en manuel ou en automatique formulé à partir d'additifs et de base soigneusement sélectionnés en fonction de leur profil biodégradabilité / performance.

BENEFICES

Polyvalence des opérations, des outils et des métaux travaillés.
Supprime le grippage et le broutage.
Excellent pouvoir de lubrification.
Additive extrême pression, anti-corrosion, anti-usure.
Très bonne adhérence sur les surfaces.
Excellente résistance au cisaillement.
Évite les reprises et les rejets.
Ne contient pas de silicone, ni chlore.
Contient des composés d'origine végétale.
Produit neuf intrinsèquement biodégradable à terme.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Destiné à la lubrification des outils de coupe lors d'une utilisation en milieu forestier ou près d'un cours d'eau.
Idéal pour les travaux sur les engins agricoles et de travaux publics.
Permet la formation de copeaux réguliers et supprime les arrachements et les rayures.
Recommandé en taraudage, fraisage, perçage, découpage, sciage emboutissage d'inox et d'aciers spéciaux.
Idéal pour les utilisateurs et les sociétés qui prennent des mesures pour la protection de l'environnement.
En aérosol, notre produit est spécifiquement formulé pour le perçage des rails (SNCF).

CARACTERISTIQUES

Aspect	liquide visqueux
Odeur	très faible
Couleur	brun limpide
Densité à 20°C (NF T 60 101)	0.88
Extrême pression	> 400 kg

1/2

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com

MODE D'APPLICATION

Placer sur les tarauds ou les forets ou sur la pièce à tarauder avant le début de l'opération
(Renouveler si nécessaire).

EMBALLAGE

4912A4	Aérosol 650 ml	x 12
4912J1	Jerrican 5 l	x 4

2/2

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com