

GC 2/90 SUB

PUISSEANCE MAX

2400 W

DÉPRESSION

2470 mmH₂O

DÉBIT D'AIR

420 m³/hCAPACITÉ DE CUVE
TOTALE

90 l

GARANTIE
2 ANS

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE AP
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ POMPE À IMMERSION

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AGRICULTURE



BÂTIMENT



QUINCAILLERIE



INDUSTRIE LOURDE



AUTOMOBILE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



POMPE À IMMERSION PROFESSIONNELLE



VALVE DE DÉBIT D'EAU

PRISE ÉLECTRIQUE
EMBARQUÉE

DONNÉES TECHNIQUES

	GC 2/90 SUB
	ASDO15106
Référence	
PERFORMANCES	
Utilisation	EAU
Moteur	2 x 2 étages
Puissance	W 2400 max
Tension	V 220-240
Dépression	mmH ₂ O 2470
Débit d'air	m ³ /h 420
Capacité de cuve totale	l 90/plastique (polyéthylène)
Longueur de câble	m 8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A) 74
Type de pompe	Plastique
Puissance pompe	W 370
Capacité pompe	l/min 180
Tête de distribution	m 7
Diamètre des accessoires	mm 38
Dimensions (LxLxH)	mm 460x560x920
Poids	kg 26,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

KIT ACCESSOIRES PMDT00350 Ø38 MM COMPOSÉ DE:

RÉFÉRENCE: TBFX28237
TUYAU FLEXIBLE 2,5 m



RÉFÉRENCE: LAFN43048
TUBES EN ALUMINIUM/
PLASTIQUE 2X50 cm



RÉFÉRENCE: MPVR43047
COUDE AVEC RÉGULATEUR



RÉFÉRENCE: SPPV43051
SUCEUR EAU



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: FTDP00556
SAC NYLON 200 MICRONS

