Disque BLANC B.M. Line

Référence	Taille	Conditionnement
0150999	152 mm – 06''	carton de 5 disques
0151000	165 mm – 6.5''	carton de 5 disques
0151001	180 mm – 07''	carton de 5 disques
0151002	**203 mm – 08''**	carton de 5 disques
0151003	230 mm – 09''	carton de 5 disques
0151005	254 mm – 10''	carton de 5 disques
0151007	280 mm – 11'	carton de 5 disques
0151009	305 mm – 12''	carton de 5 disques
0151011	330 mm – 13''	carton de 5 disques
0151035	356 mm – 14''	carton de 5 disques
0151059	381 mm – 15''	carton de 5 disques
0151073	406 mm – 16''	carton de 5 disques
0151097	432 mm – 17''	carton de 5 disques
0151110	457 mm – 18''	carton de 5 disques
0151134	483 mm – 19''	carton de 5 disques
0151158	508 mm – 20''	carton de 5 disques
0151172	533 mm – 21''	carton de 5 disques
0151174	559 mm – 22''	carton de 5 disques
0151178	584 mm – 23''	carton de 5 disques
0151180	610 mm – 24''	carton de 5 disques
0151182	685 mm – 27''	carton de 5 disques
0151184	711 mm – 28''	carton de 5 disques
0045034 PAD ECO	25 * 11.5 * 2 cm	carton 25 disques
0040794 PAD ECO	16 * 9.5 * 2 cm	carton 25 disques

Le disque blanc s'utilise :

- Pour le lustrage et le polissage
- assurance d'un éclat brillant
- Sur sol à sec ou par pulvérisation.

Les qualités

La performance du disque B.M., c'est :

- **Une construction « open-weave »** des fibres : utilisation efficace, facilité de nettoyage.
- **Des fibres durables** : large diamètre, exceptionnelle résistance à l'usure
- **Une liaison des fibres haut de gamme** : résistance supérieure à l'eau et réduction du temps de séchage.
- **Des particules abrasives extra larges** : efficacité optimale.
- **Un aérodynamisme** très étudié : finition uniforme et de qualité.



Photo non contractuelle

Conseil : testez le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter.

Données Techniques Produits

Description : fibres polyester liées entre elles par un liant latex avec incorporation de charges abrasives minérales et des pigments (le colorant blanc est utilisé pour la reconnaissance de l'utilisation).

Sol : sol propre, sol protégé, sol thermoplastique.

Compatibilité : tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec.

Vitesse : de 140 à 350 tours/minute (basse et haute vitesse).

Nettoyage : disque utilisation 2 faces. Lavage machine (90°), jet d'eau, trempage dans l'eau avec détergent + rinçage.

Résistance : 72 +/-15% LBS/inch² (soit environ 5.06 kg/cm²)

Abrasivité : 10% +/- 15%
Grain : grain minéral
Grammage : 875 gr/m² +/-15%
Epaisseur : 25 mm +/- 3 mm

GOUBLE BOUSSEMART
178, rue d'Alger - 59100 ROUBAIX - France - Tél. : (+33) 03 20 26 22 63 - Fax : (+33) 03 20 24 37 80
E-Mail : contact@gouble.eu
S.A.S. au capital de 68 602 € - C.C.P.LILLE 1.842.96S - SIRET 326 534 948.00038 TVA : FR 13 326 534 948