

# Disque NOIR B.M. Line

Référence	Taille	Conditionnement	Les qualités
<b>0154002</b>	<b>203</b>	carton de 5 disques	La performance du disque B.M. Line, c'est : - <b>Une construction « open-weave »</b> des fibres : utilisation efficace, facilité de nettoyage. - <b>Des fibres durables</b> : large diamètre, exceptionnelle résistance à l'usure - <b>Une liaison des fibres haut de gamme</b> : résistance supérieure à l'eau et réduction du temps de séchage. - <b>Des particules abrasives extra larges</b> : efficacité optimale. - <b>Un aérodynamisme</b> très étudié : finition uniforme et de qualité.
0154003	230	carton de 5 disques	
0154005	254	carton de 5 disques	
0154007	280	carton de 5 disques	
0154009	305	carton de 5 disques	
0154012	330	carton de 5 disques	
0154036	356	carton de 5 disques	
0154050	381	carton de 5 disques	
0154074	406	carton de 5 disques	
0154098	432	carton de 5 disques	
0154111	457	carton de 5 disques	
0154135	483	carton de 5 disques	
0154159	508	carton de 5 disques	
0154173	533	carton de 5 disques	
Nous consulter pour les autres tailles.			

## Le disque noir s'utilise :

- Pour le décapage humide
- Pour la remise en état des sols
- Pour l'élimination des couches d'émulsion



**POUR GROS TRAVAUX**

**Conseil :** testez le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter.

Photo non contractuelle

Données	Techniques	Produits
<b>Description :</b>	fibres nylon et fibres polyester liées entre elles par un liant latex et incorporation de charges abrasives et des pigments (le colorant noir est utilisé pour la reconnaissance de l'utilisation).	
<b>Sol :</b>	tous types de sols.	
<b>Compatibilité :</b>	tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec.	
<b>Vitesse :</b>	de 140 à 350 tours/minute (basse et haute vitesse).	
<b>Nettoyage :</b>	disque utilisation 2 faces. Lavage machine (90°), jet d'eau, trempage dans l'eau avec détergent + rinçage.	
<b>Résistance :</b>	70 +/-15% LBS/inch <sup>2</sup> (soit environ 4.92 kg/cm <sup>2</sup> )	
<b>Abrasivité :</b>	41% +/-15%	<b>Grammage :</b> 1810 gr/m <sup>2</sup> +/-15%
<b>Grain :</b>	AlOx. fine	<b>Épaisseur :</b> 25 mm +/- 3 mm



178, rue d'Alger - 59100 ROUBAIX - France - Tél. : (+33) 03 20 26 22 63 - Fax : (+33) 03 20 24 37 80

E-Mail : [contact@gouble.eu](mailto:contact@gouble.eu)

S.A.S. au capital de 68 602 € - C.C.P.LILLE 1.842.96S - SIRET 326 534 948.00038 TVA : FR 13 326 534 948