BL 8054

LINGETTES GRATTANTES
ANTI-GRAFFITIS

PROPRIETES

BL 8054 représente un concept novateur pour l'élimination des graffitis sur les surfaces lisses ou poreuses prenant en compte l'application et les difficultés liées au vandalisme. **BL 8054** est en conformité avec la législation en vigueur et ne contient pas de *chlorure de méthylène, d'acétone, de MEK, de white spirit, toluène ou autres solvants chlorés*.
Sa viscosité adaptée et son très faible taux d'évaporation lui assurent une efficacité, même sur les surfaces verticales lisses.
Sa solution d'imprégnation, à très haut pouvoir solvant, permet d'éliminer rapidement les peintures, encres, feutres indélébiles ou non sur la plupart des surfaces lisses ou poreuses.
BL 8054 est doté d'un tensio actif permettant d'émulsionner après rinçage les restes de produit non visible à l'œil, garantissant ainsi la disparition immédiate résiduelle du produit.
L'équilibre de sa solution d'imprégnation lui permet d'être actif sur : verre, surfaces métalliques, certains plastiques, caoutchoucs et certaines peintures.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques de la solution d'imprégnation :	Caractéristiques de la lingette :
- Aspect----------liquide limpide - Couleur ----------incolore - Densité---------- 1,05 +/- 0,02	- Matière----------Non tissé PP/viscose srub 45 gsm - Couleur ----------orange - Dimension----------200 x 300 mm - Nombre de lingette----------80 formats - Couleur boite----------blanche - Couleur capot ----------rouge

UTILISATIONS

BL 8054 est utilisé pour effacer les graffitis et enlever de nombreuses colles sur de nombreux supports.

UTILISATEURS

BL 8054 est à utiliser par les professionnels : solution curative anti-graffiti.
Collectivités, municipalités, murs anti-bruits, ouvrages d'art etc… sur les bétons, ciments, pierres, briques, RPE…
Dans le domaine du bâtiment, des collectivités, des imprimeries, chantiers, usines, signalisations routières, panneaux de signalisation, cabines téléphoniques, mobiliers urbains, rideaux de magasins,...

MODE D'EMPLOI

Première ouverture de la boite :

Lingettes prêtes à l'emploi, à usage unique. Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boite. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule. Ensuite, lors que chaque utilisation soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontal. Passer la lingette sur les surfaces. Laisser sécher ou essuyer si nécessaire avec un chiffon. Bien refermer le couvercle après utilisation.

HITAM France - 19 Avenue de Meaux 77470 POINCY - Tél. 01.60.32.91.39 - Fax. 01.60.32.91.89 - Mail. commercial@hitam.fr

Conformité à la Léaislation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseiaenements fiaurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risaues encourus lorsau'un produit est utilisé à d'autres fins aue celles pour lesauelles il a été concu. Ces renseiaenements ne sauraient constituer de notre part ni une aarantie ni un engaagement. la maninulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseiaenements. la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services aue la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version : 01.2017

Nettoyage des graffitis :

Déposant progressivement le produit sur le graffiti. Laisser agir en surveillant l'action du produit puis brosser en utilisant le côté grattant de la lingette, afin de favoriser la pénétration du produit dans les aspérités du support. Essuyer à l'aide d'un chiffon humide ou rincer à l'eau claire sous pression. Renouveler l'opération si nécessaire. Dans le cas de surfaces sensibles aux solvants, il est recommandé de faire un essai préalable sur un endroit caché et de réduire le temps de contact en rinçant rapidement à l'eau.

Protection préventive des graffitis :

Pour protéger les supports des graffitis, nous vous préconisons en fonction des supports nos spécialités **RS 412** ou **RS 4079**.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

HITAM France - 19 Avenue de Meaux 77470 POINCY - Tél. 01.60.32.91.39 - Fax. 01.60.32.91.89 - Mail. commercial@hitam.fr

Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.