Réf. 1322700

PROTECTION EN MANUTENTION > **Travaux de précision** 2017-10-12

Ultrane 548

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Matière Mousse de polyuréthane
- Longueur (cm) 22-28
- Poignet Poignet tricot
- Couleur Noir
- Finition intérieure Support tricoté sans couture
- Finition extérieure Dos aéré
- Taille / EAN 6 7 8 9 10 11
- Conditionnement 1 paire/sachet - 12 paires/sachet - 96 paires/carton
- Informations complémentaires Garanti sans silicone
  Contient des traces de DMF en conformité avec les valeurs limites d'exposition professionnelles

RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 2

CE

3131X

Légendes

EN 388 DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
- (P) Protection contre les chocs
- A-F Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4 Résistance à la perforation
- 0-4 Résistance au déchirement
- 0-5 Résistance à la coupure
- 0-4 Résistance à l'abrasion

EN 407 DANGERS THERMIQUES Chaleur et feu

NIVEAUX DE PERFORMANCE
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- 0-4 Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- 0-4 Résistance aux petites projections de métal en fusion
- 0-4 Résistance à la chaleur radiante
- 0-4 Résistance à la chaleur convective
- 0-4 Résistance à la chaleur de contact
- 0-4 Comportement au feu

DANGERS CHIMIQUES

EN ISO 374-1 Type A — U V W X Y Z

A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Carbone disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle

EN ISO 374-1 Type B — X Y Z

J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulfurique 96%
M	Acide nitrique 65%
N	Acide Acétique 99%
O	Ammoniaque 25%
P	Peroxyde d'hydrogène 30%
S	Acide fluorhydrique 40%
T	Formaldéhyde 37%

EN ISO 374-1 Type C

EN 421 CONTAMINATION RADIOACTIVE

MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5 — **Protection contre bactéries et champignons**

EN ISO 374-5 — **Protection contre bactéries, champignons, et virus**

VIRUS

EN 511 DANGERS DU FROID

NIVEAUX DE PERFORMANCE
0-4 0-4 0 ou 1
- 0 ou 1 Perméabilité à l'eau
- 0-4 Résistance au froid de contact
- 0-4 Résistance au froid convectif

Pour plus de détails : **www.mapa-pro.com**

MAPA® PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com

MAPA SPONTEX PROFESSIONNEL - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

Ultrane 548

2017-10-12

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Finesse du gant : extrême sensibilité tactile
- Evacuation de la transpiration assurée par la structure cellulaire du polyuréthane. De plus, la texture particulièrement ouverte du liner spécifique favorise aussi l'aération de la main
- Forme anatomique : gantage de précision

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Industrie mécanique/automobile
- Travaux d'assemblage minutieux
- Tri de petites pièces
- Petite visserie

Electronique
- Montage de composants électroniques
- Manipulation de micro-processeurs

Industries cosmétique & pharmaceutique
- Préparation de cosmétiques
- Fabrication de produits pharmaceutiques

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation
- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.
- L'usage des gants n'est pas recommandé aux sujets sensibilisés au latex naturel (poignet élastique en caoutchouc naturel).
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

Conditions de stockage
Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.

Conditions de lavage
Attention : l'utilisation des gants ainsi que tout procédé de nettoyage qui ne sont pas spécifiquement recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP). Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations CE de type

0075/014/162/02/14/0117
- Délivré par l'organisme agréé nr

0075
C.T.C.– 4 rue Herman FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07

MAPA®
PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com