

Réf. **133384**



Klean'Wipe MS

LINGETTES D'ATELIER DÉGRAISSANTES
SANS RINÇAGE - MAINS & SURFACES



Fabriqué
en France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Spunlace non tissé
Couleur	Bleu
Parfum	Parfum agrumes
pH	4,7
Densité à 20°C	0,99 g/cm ³
Contenance	80 lingettes

CONDITIONNEMENT

EAN	3700008301303
Colisage	Carton
Unités par carton	6 boîtes
Dimension d'un carton (mm)	-
Cartons par palette	66
Nombre de couches	6
Colis par couche	11
Unités par palette	396

PROPRIÉTÉS

Lingettes grands formats imprégnées d'une nouvelle formule très puissante, agréablement parfumées aux agrumes et enrichie en vitamine E, Aloe Vera et glycérine laissant la peau douce après usage. Prêtes à l'emploi, elles éliminent aisément les odeurs fraîches d'essence et de gazole, aussi bien sur les mains que sur les surfaces. Moyen moderne pour nettoyer / dégraisser les mains et les surfaces en tous lieux et toutes circonstances, y compris pendant les déplacements / SAV / dépannage. De part leur action rapide, elles agissent efficacement sur tous types de salissures récentes : huiles, graisses, lubrifiants, goudrons, bitumes, cambouis, peintures, encres, cires, résines, adhésifs, stylos, feutres, marqueurs, toners, taches de gazons, charbons, mousse PU, silicone... Nos lingettes disposent de deux faces : une face orange grattante pour les taches tenaces, une face blanche douce pour le nettoyage de finition jusqu'à disparition des salissures. Usage externe uniquement, sur mains et surfaces, éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, une irritation, ou une plaie.

COMPOSITION INDICATIVE & NORMES

Solution nettoyante à fort pouvoir dégraissant composée de : Aqua, alcohol denat., dimethyl glutarate, laureth-7, sodium laureth sulfate, glycerin, sodium benzoate, parfum, dimethyl succinate, dimethyl adipate, salicylic acid, aloe barbadensis leaf extract, propylene glycol, citric acid, polysorbate 20, peg-35 castor oil, peg-40 hydrogenated castor oil, tocopheryl acetate, limonene, linalool, benzyl salicylate, citronellol, citral, geraniol.

CONSEILS D'UTILISATION

Oter le capot de la boîte. Retirer l'opercule en aluminium en tirant sur la languette. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'insert du capot et bien le refermer. Bien que compatible avec tous types de matériaux, un essai préalable sur un endroit peu/pas visible est recommandé. Lingettes prêtes à l'emploi, à usage unique. Soulever la languette du capot, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontal. Passer la lingette sur les mains/surfaces à nettoyer. Laisser sécher. Bien refermer le capot après utilisation.